



## 25-300mm Lazer Mesafe Sensörü (Q4XTILAF300-Q8)

Banner Engineering markalı, 25-300mm Lazer Mesafe Sensörü (Q4XTILAF300-Q8) fiyatı ve ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Algılama Modu (Genel) Yakınlık Algılama Modu (Ayrıntılı) Arkaplan / Önplama Konut Tipi Dikdörtgen w / M18 Dagi Birincil Muhafaza Malzemesi Paslanmaz çelik Gösterge Ekran; LED (ler) Analog Çıkış Konfigürasyonu 4-20 mA Analog Çözünürlük / Ayrık Tekrarlanabilirlik 25 mm'den 100 mm'ye: <0,3 mm; 100 mm'den 300 mm'ye: <1 mm Maks Algılama Mesafesi (mm) 300 Minimum Algılama Mesafesi (mm) 25 Algılama Kırışı Görünür Kırmızı Lazer Güç kaynağı 12-30 V dc Açılısta Gecikme (ms) 750 Algılama Kırış Dalgı Boyu (nm) 655 Ayarlamalar Butona basınız; Uzaktan Öğret Sıcaklık Etkisi (mm / ° C) 25 mm'den 125 mm'ye +/- 0.05 mm / ° C, 300 mm'de +/- 0.35 mm / ° C Bağ Integral QD QD Tipi / Kablo Uzunluğu M12 (Euro) çiftleşme cordset gerektirir Çember sayısı 5 Titresim MIL-STD-202G req. Yöntem 201A (titresim: maksimum 10 ila 60Hz, çift genlik 0.06 ", maksimum 10G). Mekanik Sok MIL-STD-202G, Meth. 213B, Sart. I (X, Y ve Z eksenleri boyunca 100G 6x, toplam 18 sok) w / sensör çalışıyor Analog Geçerli Çıkış Oranı Maks. 1 k? @ 24 V dc, maks. Yük direnci = [(Vcc-4.5 V) / 0.02 A] ? Çıkış Koruması Sürekli asiri yük ve kısa devreye karşı korunmuştur IP Derecelendirmesi IP67; IP68; IP69K Depolama Sıcaklığı (° C) -25 ila 75 Maksimum Çalışma Sıcaklığı (° C) 50 Min Çalışma Sıcaklığı (° C) -10 Max Op. Bağıl Nem Yoğunlaşmayan (%) 95, 55 ° C'de Pencere Malzemesi Akrilik Isınma Süresi (dakika) 10 Minimum Tepki Süresi (ms) 0.5 Spot Boyutu (@ Referans Mesafesi) 2.0 mm x 0.8 mm @ 300 mm Analog doğruluk (mm) 25 mm'den 50 mm'ye +/- 0.75 mm, 300 mm'de 9.0 mm Namlu Çapı (mm) 18 Minimum Pencere Boyutu (mm) 2 Lazer Kontrolü Evet Lazer Sınıflandırması Sınıf 1 Alarm Çıkışı (mA) 100 Ortam Işığı (Lux) 5000 Güç / Akım Tüketimi (yük hariç) <675 mW Besleme Koruma Devresi Ters polariteye ve geçici asiri voltajlara karşı korunmuştur Özellik: Uzaktan Eğitim Evet Özellik: Yıkama Rated Evet Özellik: Zamanlama (Beklet / Gecikme) Yok hayır Özellik: Ecolab Onaylı Evet Özellik: Kimyasal Dirençli Evet IO Bağlantısı Yok hayır Kablosuz Yok hayır Giriş çıkış Analog

DETAYLI İNCELE

**elektroshop**  
elektronik marketiniz

elektroshop.com.tr - Türkiye'nin Online Elektronik Alışveriş Sitesi

Türkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, ürün çeşidi, avantajlı fiyatları ve %100 güvenli alışverişe olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği online alışveriş sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23  
E-Posta : [info@elektroshop.com.tr](mailto:info@elektroshop.com.tr)  
Web : [www.elektroshop.com.tr](http://www.elektroshop.com.tr)