



Gecko 4TX Endüstriyel Ethernet Switch

Hirschmann markali, Gecko 4TX Endüstriyel Ethernet Switch fiyatı ve ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ürün Açıklaması Tanim Yönetilebilir Endüstriyel ETHERNET Lite Ray-Anahtarı, Ethernet/Fast-Ethernet Switch, Magaza ve İleri Modu fansız tasarımı geçiyorum. Port çeşidi ve miktarı 4 x 10/100BASE-TX, TP kablo , RJ45 soketler, otomatik geçiş, otomatik devretme , otomatik kutupsallık Tür GECKO 4TX Siparis No. 942 104-001 Diğer Arabirimler Güç kaynağı/sinyal kontağı 1 takılabilir terminal bloğu, 3-pin, sinyal kontağı tok Network boyutu- kablo uzunluğu Çift Bükümlü (TP) 0 m ... 100 m Network boyutu- kademelendirilebilirlik Hat - / yıldız topolojisi Herhangi biri Enerji ihtiyaçları Çalışma gerilimi DC 9.6 V - 32 V 24 V DC de Akım tüketimi 120 mA Güç tüketimi 2,9 W Yazılım Yönetim Web arayüzü, HTTP(s) yapılandırma dosyası / firmware transferi, SNMP v1 / v2 / v3 Tanim Aygıt durumu göstergesi (LED),-Günlük dosyası, RMON (1) istatistik, Basit arayüzü istatistikleri, IEEE 802.1AB göre Topoloji Bulma (LLDP) Yapılandırma BOOTP/DHCP, DHCP Seçeneği 82, HiDiscovery Güvenlik SNMPv3 (authNoPriv), imkanı, her noktasını devre dışı bırakmak için Fazlalık fonksiyonları RSTP (IEEE 802.1D-2004) Filtre TOS / DSCP önceliklendirme 4 sıralarında aracılığıyla, önceliklendirilmesi (802.1D / s Haritalama TOS / DSCP), Statik tek noktaya / (100 kadar) çoklu yayın filtre girişleri Çevre Kosulları Çalışma sıcaklığı 0 °C ... 60 °C Depolama/transfer sıcaklığı -40 °C ... 85 °C Bağıl nem (yogunlaşmayan) 5 % ... 95 % MTBF 23 years Mekanik yapı Boyutlar (en x yükseklik x boy) 25 mm x 114 mm x 79 mm Montaj DIN Rail Ağırlık 100 g Koruma sınıfı IP30 Mekanik Kararlılık IEC 60068-2-27 darbe 15 g, 11 ms süreklilik, 18 darbeler IEC 60068-2-6 titreşim 3.5 mm, 5–8.4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min; 1 g, 8.4–150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min EMC karışma dayanıklılığı EN 61000-4-2 elektrostatik boşalma (ESD) 4 kV kontak boşalma, 8 kV hava tahliyesi EN 61000-4-3 elektromanyetik alan 10 V/m (80-3000 MHz) EN 61000-4-4 hızlı geçici dalgalar (patlama) 2 kV enerji hattı, 4 kV veri hattı EN 61000-4-5 darbe gerilimi Elektrik hattı: 2 kV (hat/topraklama), 1 kV (hat/hat), 2 kV veri hattı IEEE1613: elektrik hattı 5 kV (hat/topraklama) EN 61000-4-6 iletimle bağdasıklık 10 V (150 kHz-80 MHz) EMC çıkarılmış bağdasıklık FCC CFR47 Bölüm 15 FCC 47 CFR Bölüm 15 Sınıf A EN 55022 EN 55022 Sınıf A Onaylar Endüstriyel kontrol ekipmanı güvenliği UL61010-1/-2-201 Teslimat kapsamı ve yedek parçalar Teslimat kapsamı cihaz, terminal bloğu, kullanım kılavuzu Ayri olarak siparis edilen yedek parçalar Rail power supply RPS 30, RPS 80 EEC veya RPS 120 EEC (CC)

DETAYLI İNCELE

elektroshop
elektronik marketiniz

elektroshop.com.tr - Trkiye'nin Online Elektronik Alisveris Sitesi

Trkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, urun esidi, avantajli fiyatları ve %100 güvenli alisverise olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alisveris tutkunlarının en ok tercih ettiği online alisveris sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23

E-Posta : info@elektroshop.com.tr

Web : www.elektroshop.com.tr