



# Kimyasallara Karsi Dayanikli Ultrasonik Sensor

QT50U SERISI 8 M MENZILE SAHIP KIMYASALLARA KARSI, DAYANIKLI ULTRASONIK SENSOR

Banner Engineering markali, Kimyasallara Karsi Dayanikli Ultrasonik Sensor fiyati ve ürün ile ilgili detayli bilgi almak için bize ulasabilirsiniz.

Algilama Modu (Genel) yakinlik Algilama Modu (Ayrıntili) Uçus süresi Konut tarzi dikdörtgen biçiminde Birincil Konut Malzemesi PBT Giriş çıkış Analog Gösterge LED (ler) Analog Çıkış Konfigürasyonu 0-10 V dc veya 4-20 mA Analog Çözünürlük / Ayrıık Tekrarlanabilirlik 1 Maksimum Algilama Mesafesi (mm) 8000 Minimum Algilama Mesafesi (mm) 200 Algilama Isini Ultrasonik Güç kaynagi 13-30 V dc Açılısta Gecikme (ms) 1500 Düzeltmeler Basma Düğmesi Sicaklik Etkisi (mm / ° C) Dengesiz:% 0.2lik mesafe / ° C; Kompanzasyon:% 0.02 mesafe / ° C Bag Integral QD QD Tipi / Kablo Uzunlugu M12 (Euro) çiftlesme kordonunu gerektirir Igne sayisi 5 Titresim MIL-STD-202F req. Metot 201A (titresim: maksimum 10 ila 60 Hz, çift genlik 0,06 ", maks. 10G). Mekanik sok IEC 60947-5-2 gereksinimleri: 30G 11 ms süre, yarim sinüs dalgasi Analog Akim Çıkış Degeri 1 k? veya [(Vcc-5 V) /0,02 A] ?, hangisi daha düşükse Analog Gerilim Çıkış Degeri 500 ? dk. yük empedansi Çıkış Korumasi Kisa devre kosullarina karsi korumali IP derecelendirme IP67 NEMA Degerlendirmesi NEMA 6P Depolama Sicakligi (° C) -40 ila 90 Maksimum Çalışma Sicakligi (° C) 70 Min Çalışma Sicakligi (° C) -20 Max Op. Bagil Nem Yogusmayan (%) 100 Isinma Süresi (dakika) 15 Güç Açıldiginda Sicaklik Isinma Sürüsü Açılısta algilama mesafesinin <% 7si. Temp. Warm-up Drift (Notes 1) After 5 min, the apparent switchpoint is < 0.6% of the actual position. Temp. Warm-up Drift (Notes 2) After 25 min, the sensing position will be stable. Minimum Response Time (ms) 100 Rep Rate (ms) 96 Analog Linearity (mm) +/- 0.2% of span from 200 to 8000 mm; +/- 0.1 % of span from 500 to 8000 mm (1 mm minimum) Minimum Window Size (mm) 20 Ultrasonic Frequency (kHz) 75 Power/Current Consumption (exclusive of load) 100 mA max @ 10 V dc; 40 mA max @ 30 V dc Supply Protection Circuitry Protected against reverse polarity and transient overvoltages Feature: Remote Teach Yes Feature: Clear Object Detection Yes Feature: Timing (Hold/Delay) No Feature: Chemical Resistant No Application: Ultrasonic Yes IO Link No RS-232 No RS-422 No RS-485 No SSI No Wireless No 1-wire Serial Interface No Profibus No

DETAYLI INCELE

**elektroshop**  
elektronik marketiniz

elektroshop.com.tr - Türkiye'nin Online Elektronik Alisveris Sitesi

Türkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, ürün çeşidi, avantajlı fiyatları ve %100 güvenli alışverişe olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği online alışveriş sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23  
E-Posta : [info@elektroshop.com.tr](mailto:info@elektroshop.com.tr)  
Web : [www.elektroshop.com.tr](http://www.elektroshop.com.tr)