



QS186LEQ8, Fotoelektrik Sensor

Banner Engineering markalı, QS186LEQ8, Fotoelektrik Sensor fiyatı ve ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Algılama modu (genel) yakınlık Algılama modu (detaylı) Arkaplan Bastırma (Sabit) Konut tarzı Dikdörtgen w / M18 Bağlantılı Birincil Konut Malzemesi Termoplastik Giriş çıkış ayırık Maksimum Algılama Mesafesi (mm) 100 Çıktılar PNP Güç Kaynağı / Besleme Gerilimi 10-30 V dc Bağ At kuyruğu qd Hızlı Bağlantı Kesme Tipi M12 (Euro) Algılama isin Görünür kırmızı led Operasyon Açık / Koyu Çalıştır Max Op. Sıcaklık. (° C) 70 Min Op. Sıcaklık. (° C) -20 Çıkış yanıt süresi (ms) 0.85 Özel Özellik: Kendinden Güvenli Yok hayır Özel Özellik: Uzaktan Öğret Yok hayır Özel Özellik: Su Algılama Yok hayır IP derecelendirme IP67 Açılısta Gecikme (ms) 100 Tekrarlanabilirlik (µs) 160 Pin Sayısı 4 NEMA Derecelendirme NEMA 6 Max Op. Bagil nem [%] % 95 @ 50 ° C Lens malzemesi Akrilik Düzeltmeler N / A Namlu Çapı (mm) 18 Gösterge LEDler Muhalif Mod Verici / Alıcı N / A Özellik: Zamanlama (Tutma / Gecikme) Yok hayır Özelliği: Encapsulated Yok hayır Özelliği: Tehlikeli Alan Yok hayır Özellik: Sesli Yok hayır Özellik: Kimyasal Dayanıklı Yok hayır Cihaz ağı Yok hayır IO Bağlantısı Yok hayır

DETAYLI INCELE

elektroshop
elektronik marketiniz

elektroshop.com.tr - Türkiye'nin Online Elektronik Alışveriş Sitesi

Türkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, ürün çeşidi, avantajlı fiyatları ve %100 güvenli alışverişe olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği online alışveriş sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23

E-Posta : info@elektroshop.com.tr

Web : www.elektroshop.com.tr