



SPIDER 1TX/1FX EEC Endüstriyel Ethernet Switch

Hirschmann markalı, SPIDER 1TX/1FX EEC Endüstriyel Ethernet Switch fiyatı ve ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ürün Tanıtımı Tanıtım Giriş Seviyesi Endüstriyel ETHERNET Rail Switch, anahtarlama modunu depolama ve ileme, Ethernet and Fast-Ethernet (10/100 Mbit/s) Port çeşidi ve miktarı 1 x 10/100BASE-TX, TP kablo, RJ45 soketler, otomatik geçiş, otomatik devretme, otomatik kutupsallık 1 x 100BASE-FX, MM kablo, SC soketler Tür SPIDER 1TX/1FX EEC Sipariş No. 943 927-001 Diğer Arabirimler Güç kaynağı/Sinyal kontakları 1 takılabilir terminal bloğu, 3-pin, sinyal kontakları tok Network boyutu- kablo uzunluğu Çift Bükümlü (TP) 0 - 100 m Multimode fiber (MM) 50/125 µm 0 - 5000 m, 8 dB link budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km Multimode fiber (MM) 62.5/125 µm 0 - 4000 m, 11 dB Link budget at 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km Network boyutu- kademelendirilebilirlik Hat - / yıldız topolojisi Herhangi biri Enerji ihtiyaçları Çalışma gerilimi 9,6 V DC - 32 V DC 24 V DC de Akım tüketimi Max. 130 mA Güç tüketimi Max. 3,0 W 10,2 Btu (IT)/h at 24 V DC Servis Sistem kontrolü LEDler(güç, link durumu, veri, veri hızı) Çevre Kosulları Çalışma sıcaklığı -40 °C to +70 °C Depolama/transfer sıcaklığı -40 °C to +70 °C Bağıl nem (yoğunlaşmayan) 10% to 95% MTBF 128.1 years; MIL-HDBK 217F: Gb 25 °C Mekanik yapı Boyutlar (en x yükseklik x boy) 25 mm x 114 mm x 79 mm Montaj DIN Rail 35 mm Ağırlık 105 g Koruma Sınıfı IP 30 Mekanik Kararlılık IEC 60068-2-27 darbe 15 g, 11 ms süreklilik, 18 darbe IEC 60068-2-6 titreşim 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. EMC karışma dayanıklılığı EN 61000-4-2 elektrostatik boşalma (ESD) 6 kV kontak boşalma, 8 kV hava tahliyesi EN 61000-4-3 elektromanyetik alan 10 V/m (80 - 1000 MHz) EN 61000-4-4 hızlı geçici dalgalar (patlama) 2 kV enerji hattı, 4 kV veri hattı EN 61000-4-5 darbe gerilimi Elektrik hattı: 2 kV (hat/topraklama), 1 kV (hat/hat), 1 kV veri hattı EN 61000-4-6 iletimle bağdasıklık 10 V (150 kHz - 80 kHz) EMC çıkarılmış bağdasıklık FCC CFR47 Part 15 FCC CFR47 Bölüm 15 Sınıf A EN 55022 EN 55022 Sınıf A Onaylar Endüstriyel kontrol ekipmanı güvenliği cUL 508 (E175531) Teslimat kapsamı ve yedek parçalar Teslimat kapsamı cihaz, terminal bloğu, kullanım kılavuzu Ayri olarak sipariş edilen yedek parçalar Rail power supply RPS 15, RPS 30, RPS 80 EEC veya RPS 120 EEC, 19" kurulum çerçevesi

DETAYLI İNCELE

elektroshop
elektronik marketiniz

elektroshop.com.tr - Trkiye'nin Online Elektronik Alisveris Sitesi

Trkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, urun esidi, avantajli fiyatları ve %100 güvenli alisverise olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alisveris tutkunlarının en ok tercih ettiği online alisveris sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23

E-Posta : info@elektroshop.com.tr

Web : www.elektroshop.com.tr