



# SPIDER 4TX/1FX-SM EEC Endüstriyel Ethernet Switch

Hirschmann markalı, SPIDER 4TX/1FX-SM EEC Endüstriyel Ethernet Switch fiyatı ve ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ürün Tanıtımı Tanıtım Giriş Seviyesi Endüstriyel ETHERNET Rail Switch, anahtarlama modunu depolama ve iletilme, Ethernet and Fast-Ethernet (10/100 Mbit/s) Port çeşidi ve miktarı 4 x 10/100BASE-TX, TP kablo, RJ45 soketler, otomatik geçiş, otomatik devretme, otomatik kutupsallık 1 x 100BASE-FX, SM kablo, SC soketler Tür SPIDER 4TX/1FX-SM EEC Sipariş No. 943 880-001 Diğer Arabirimler Güç kaynağı/sinyal kontak 1 takılabilir terminal bloğu, 3-pin, sinyal kontaklı tok Network boyutu- kablo uzunluğu Çift Bükümlü (TP) 0 - 100 m Single mode fiber (SM) 9/125 µm 0 - 32,5 km, 16 dB Link Budget at 1300 nm, A = 0,4 dB/km, 3 dB Reserve, D = 3,5 ps/(nm x km) Network boyutu- kademelendirilebilirlik Hat - / yıldız topolojisi Herhangi biri Enerji ihtiyaçları Çalışma gerilimi 9,6 V DC - 32 V DC 24 V DC de Akım tüketimi Max. 150 mA Güç tüketimi Max. 3,9 W 13,3 Btu (IT)/h at 24 V DC Servis Sistem kontrolü LEDler (güç, link durumu, veri, veri hızı) Çevre Kosulları Çalışma sıcaklığı -40 °C to +70 °C Depolama/transfer sıcaklığı -40 °C to +70 °C Bağıl nem (yoğunlaşmayan) 10% to 95% MTBF 93,9 years; MIL-HDBK 217F: Gb 25 °C Mekanik yapı Boyutlar (en x yükseklik x boy) 25 mm x 114 mm x 79 mm

Montaj DIN Rail 35 mm Ağırlık 120 g Koruma sınıfı IP 30 Mekanik Kararlılık IEC 60068-2-27 darbe 15 g, 11 ms süreklilik, 18 darbe IEC 60068-2-6 titreşim 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. EMC karışma dayanıklılığı EN 61000-4-2 elektrostatik boşalma(ESD) 6 kV kontak boşalma, 8 kV hava tahliyesi EN 61000-4-3 elektromanyetik alan 10 V/m (80 - 1000 MHz) EN 61000-4-4 hızlı geçiş dalgaları(patlama) 2 kV enerji hattı, 4 kV veri hattı EN 61000-4-5 darbe gerilimi Elektrik hattı: 2 kV (hat/topraklama), 1 kV (hat/hat), 1 kV veri hattı EN 61000-4-6 iletimle bagdasıklık 10 V (150 kHz - 80 kHz) EMC çıkarılmış bagdasıklık FCC CFR47 Bölüm 15 FCC CFR47 Bölüm 15 Sınıf A EN 55022 EN 55022 Sınıf A Onaylar Endüstriyel kontrol ekipmanı güvenliği cUL 508 Teslimat kapsamı ve yedek parçalar Teslimat kapsamı Ayri olarak sipariş edilen yedek parçalar cihaz, terminal bloğu, kullanım kılavuzu Rail power supply RPS 15, RPS 30, RPS 80 EEC or RPS 120 EEC, 19" kurulum çerçevesi

DETAYLI INCELE

**elektroshop**  
elektronik marketiniz

## elektroshop.com.tr - Trkiye'nin Online Elektronik Alisveris Sitesi

Trkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, urun esidi, avantajli fiyatları ve %100 güvenli alisverise olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alisveris tutkunlarının en ok tercih ettiği online alisveris sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23

E-Posta : [info@elektroshop.com.tr](mailto:info@elektroshop.com.tr)

Web : [www.elektroshop.com.tr](http://www.elektroshop.com.tr)