



SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC Endüstriyel Ethernet Switch

Autonics markalı, SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC Endüstriyel Ethernet Switch fiyatı ve ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ürün Tanıtımı Tanıtım Giriş Seviyesi Endüstriyel ETHERNET Rail Switch, anahtarlama modunu depolama ve ileme, Ethernet and Fast-Ethernet (10/100 Mbit/s) Port çeşidi ve miktarı 8 x 10/100BASE-TX, TP kablo, RJ45 soketler, otomatik geçiş, otomatik devretme, otomatik kutupsallık, 1 x 100BASE-FX, SM-kablo, SC socketler Tür SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC Sipariş No. 943 958-131 Diğer Arabirimler Güç kaynağı/sinyal 1 takılabilir terminal bloğu, 3-pin, sinyal kontağı tok kontağı Network boyutu- kablo uzunluğu Çift Bükümlü (TP) 0 - 100 m Multimode fiber (MM) 50/125 µm n/a Multimode fiber (MM) 62.5/125 µm n/a Single mode fiber (SM) 9/125 µm 0 - 32,5 km, 16 dB link budget at 1300 nm, A = 0,4 dB/km, 3 dB reserve, D = 3,5 ps/(nm x km) Single mode fiber (LH) 9/125 µm (long haul transceiver) n/a Network boyutu- kademelendirebilirlik Hat - / yıldız topolojisi Herhangi biri Enerji ihtiyaçları Çalışma gerilimi DC 9.6 V - 32 V 24 V DC de Akım tüketimi max. 275 mA Güç tüketimi max. 7 W 23.9 Btu(IT)/h Servis Sistem kontrolü LEDler(güç, link durumu, veri, veri hızı) Fazlalık Fazlalık fonksiyonları n/a Çevre Kosulları Çalışma sıcaklığı -40 °C to +70 °C Depolama/transfer sıcaklığı -40 °C to +85 °C Bağıl nem (yoğunlaşmayan) 10% to 95% MTBF 58.7 years MIL-HDBK 217F: Gb 25°C Mekanik yapı Boyutlar (en x yükseklik x boy) 35 mm x 138mm x 121 mm Montaj DIN Rail 35 mm Ağırlık 253 g Koruma Sınıfı IP 30 Mekanik Kararlılık IEC 60068-2-27 darbe 15 g, 11 ms süreklilik, 18 darbe IEC 60068-2-6 titreşim 3,5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. EMC karışma dayanıklılığı EN 61000-4-2 elektrostatik boşalma(ESD) 6 kV kontak boşalma, 8Kv hava tahliyesi EN 61000-4-3 elektromanyetik alan 10 V/m (80 - 1000 MHz) EN 61000-4-4 hızlı geçişi dalgalar(patlama) 2 kV enerji hattı, 4 kV veri hattı EN 61000-4-5 darbe gerilimi Elektrik hattı: 2 kV (hat/topraklama), 1 kV (hat/hat), 1 kV veri hattı EN 61000-4-6 iletimle bağdasıklık 10 V (150 kHz - 80 kHz) EMC çıkarılmış bağdasıklık FCC CFR47 Bölüm 15 FCC CFR47 Bölüm 15 Sınıf A EN 55022 EN 55022 Sınıf A Onaylar Endüstriyel kontrol ekipmanı güvenliği cUL 508 Araçlarda montaj için EMV düzenlemeler n/a Araç istihdam E1 Teslimat kapsamı ve yedek parçalar Teslimat kapsamı cihaz, terminal bloğu, kullanım kılavuzu Ayri olarak sipariş edilen yedek parçalar Rail power supply RPS 30, RPS 80 EEC or RPS 120 EEC, 19" kurulum çerçevesi

DETAYLI İNCELE



elektroshop.com.tr - Türkiye'nin Online Elektronik Alisveris Sitesi

Türkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, urun çesidi, avantajli fiyatları ve %100 güvenli alisverise olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alisveris tutkunlarının en çok tercih ettiği online alisveris sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23

E-Posta : info@elektroshop.com.tr

Web : www.elektroshop.com.tr