



TC4S-14R

Autonics markali, TC4S-14R fiyatı ve ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Ebat DIN G48xY48mm Gösterim yöntemi 4-hane 7-segment LED Kontrol yöntemi ON/OFF kontrol, P, PI, PD, PID kontrol Giriş dosyası Termokopul K(CA), J(IC), L(IC) RTD: DPt100?, Cu50? Örneklemme hızı 100ms Kontrol çıkışı Röle (250VAC~ 3A) ya da SSR sürücü (12VDC) [ON/OFF, faz, saykıl] Yardımcı çıkış Alarm 1 Besleme 100-240VAC~ 50/60Hz Onay Gösterim hassasiyeti •Oda sıcaklık aralığı(23?±5?):(PV ±0.5% veya ±1?, yüksek olani seç) ±1-hane •Oda dışı sıcaklık aralığı:(PV ±0.5% veya ±2?, yüksek olani seç) ±1-hane Gösterim hassasiyeti_bosluk TC •Oda sıcaklık aralığı(23?±5?):(PV ±0.5% veya ±1?, yüksek olani seç) ±1-hane •Oda dışı sıcaklık aralığı:(PV ±0.5% veya ±2?, yüksek olani seç) ±1-hane Gecikme(ayarlanabilir hassasiyet) 1 - 100 ? / ? (0,1 - 50,0 ? / ?) değişkeni Oransal bant 0.1 - 999.9?/? Integral zaman 0 - 9999 sn Türev zamanı 0 - 9999 sn Kontrol süresi 0.5 - 120.0 sn Manuel sıfırlama 0.0~100.0% Ortam sıcaklığı -10 - 50?, depolama: -20 - 60? Ortam nemi 35 ~ 85% RH, depolama 35 ~ 85% RH Kurulum türü Çift veya güçlendirilmiş yalıtım,ölçüm girişi ile güç kısmı arasındaki dielektrik kuvveti:: AC güç 2kV, AC/DC Ağırlık Yaklaşık 141g(Yaklaşık 94g)

DETAYLI İNCELE

elektroshop
elektronik marketiniz

elektroshop.com.tr - Türkiye'nin Online Elektronik Alışveriş Sitesi

Türkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, ürün çeşidi, avantajlı fiyatları ve %100 güvenli alışverişe olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği online alışveriş sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23

E-Posta : info@elektroshop.com.tr

Web : www.elektroshop.com.tr